

Déclaration des performances (DoP) HONEXT®

Numéro de référence DoP: DOP_HBVS_55_FR_v1

Nom commercial et type de produit

Composé de matières premières totalement exemptes d'émissions, le panneau constitue la base du parachèvement qualitatif de bâtiments et d'environnements performants et sains.

Applications

Les panneaux HONEXT® peuvent être utilisés pour des applications intérieures:

- Aménagement de magasins
- Revêtement de façade
- Plaques de plafonds
- Menuiserie
- Construction de stands
- Meubles
- Projets éphémères

Certification

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

Système 3

Norme harmonisée

ETA 22/0227

EAD 210132-00-0504

Certificat de conformité du contrôle de production en usine délivré par

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC

Performances déclarées

Données techniques (en moyenne)	HONEXT	Unité
Masse volumique (à 8 % d'humidité)	540	kg/m3
Epaisseur	12	Mm
Dimensions	1.220 x 2.440	mm ²
Module d'élasticité (MOE - EN 408 / EN 384)	n.b.	Gpa
Résistance à l'impacte d'un corps mou	1.200	Nm
Résistance à l'impacte d'un corps dur	10	Nm
Gonflement maximal d'épaisseur EN 317:1994	13,7	%
Perméabilité à la vapeur μ ISO 12572:2018	2,7	
Réaction au feu Euroclasse	C-s1,d0	
Coefficient d' absorption acoustique α_w ISO 354:2004	0,15	
Isolation acoustique	24	dB
Coefficient de transmission thermique λ	0,093	W/mK

Les performances du produit décrits ci-dessus sont conformes avec les prestations déclarées.

La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (EU) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabrikant, identifié ci-dessous.

Fabricant

Hout - Bois van Steenberge nv
Steenweg Op Aalst, 27
9620 Zottegem

Téléphone : +32(9) 360.00.24
Fax : +32(9) 360.77.31

E-mail : info@vansteenberge.be
Site web : www.vansteenberge.be/fr

Signé par et de la part du fabricant :

Zottegem, 1 mars 2023



NOVERPO Comm. V
Représenté par
Jean-Pierre Noël
General Manager
Hout-Bois van Steenberge