

Déclaration des performances (DoP) WestAg

Numéro de référence DoP: DOP_HBVS_53_FR_v1

Nom commercial et type de produit

Betoplan top MF (melamine face).

Applications

Le Betoplan top MF convient notamment pour toutes les surfaces de béton lisses contenant peu de joints et présentant des exigences élevées conformément à DIN 18202/3, ligne 7 (pour SB4-SHK3). Ces panneaux permettent d'obtenir des surfaces de béton planes en cas d'utilisation fréquente sur les chantiers et dans les éléments préfabriqués. Résistance longitudinale et transversale. Pour SB 3/4, des essais de bétonnage sont nécessaires.

Certification

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

/

Norme harmonisée

DIN 68792

Certificat de conformité du contrôle de production en usine délivré par

/

Performances déclarées

Caractéristiques techniques	Dimensions mm	Epaisseur mm	Poids kg/m ²	Module délasticité en flexion		Résistance à la flexion (N/mm ²)	
				Longitudinale	transversale	Longitudinale	transversale
BETOPLAN top MF	4000 x 2000 5200 x 2000	21 21	13,5 13,5	6900 6900	5900 5900	61 61	52 52

Tolérances selon DIN 68792.

Sous réserve de modifi-cations techniques.

Attention: Valeurs de référence, aucune propriété garantie.

Les performances du produit décrits ci-dessus sont conformes avec les prestations déclarées.

La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (EU) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabrikant, identifié ci-dessous.

Fabricant

Hout - Bois van Steenberge nv
Steenweg Op Aalst, 27

9620 Zottegem

Téléphone : +32(9) 360.00.24

Fax : +32(9) 360.77.31

E-mail : info@vansteenberge.be

Site web : www.vansteenberge.be/fr

Signé par et de la part du fabricant :



Zottegem, 1 mars 2023

NOVERPO Comm. V
Représenté par
Jean-Pierre Noël
General Manager
Hout-Bois van Steenberge