

Prestatieverklaring (DoP)

Referentienummer DoP:

HBVS 005 Douglas Onbehandeld C18

Unieke identificatiecode van het producttype:

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen-
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik:

Gebouwen en bruggen

Producent:

Hout - Bois van Steenberge nv - Steenweg op Aalst, 27 - 9620 Zottegem

Tel: +32(9) 360.00.24 - Fax: +32(9) 360.77.31

info@vansteenberge.be - www.vansteenberge.be

**Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het
constructieproduct:**

Systeem 2+

Geharmoniseerde norm:

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie:

1161

Gedeclareerde prestaties:

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Mechanische weerstand: buigsterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) (EN 338)	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid natuurlijke (a)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350) • Schimmels	3-4	
• insecten	D	
• termieten	NPD	
• mariene boorders	NPD	

De prestaties van het product hierboven zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de producent, hieronder geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Zottegem, 01 augustus 2023

NOVERPO BV.
Vast vertegenwoordigd
door Jean-Pierre Noël
CEO
Hout-Bois van Steenberge NV

Déclaration de Performance (DoP)

Numéro de référence DoP:

HBVS 005 Douglas Non-Traité C18

Identification unique du produit type:

Bois résineux classé visuellement selon la résistance. Structures en bois -Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance (C18 bois de structure).

Usage envisagé du produit de construction:

Bâtiments et ponts

Fabricant:

Hout - Bois van Steenberge sa - Steenweg op Aalst, 27 - 9620 Zottegem

Tél: +32(9) 360.00.24 - Fax: +32(9) 360.77.31

info@vansteenberge.be - www.vansteenberge.be

Système permettant l'évaluation et la vérification de maintien des performances du produit de construction:

Système 2+

Norme harmonisée:

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Numéro d'identification de l'organisme de certification:

1161

Déclaration de performance:

Caractéristiques essentielles	Déclaration de performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique: Résistance à la flexion, Résistance à la compression, Résistance à la traction, Résistance au cisaillement, Module d'élasticité (moyen) (EN 338)	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Classe de réaction au feu	D-s2, d0 CWFT	
Classe de durabilité naturelle (a)		
(a) classe de durabilité (EN 350) • Champignons	3-4	
• insectes	S	
• termites	NPD	
• térébrants marins	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Zottegem, 01 août 2023

NOVERPO BV.
Représenté permanent
Par Jean-Pierre Noël
PDG
Hout-Bois van Steenberge NV

Declaration of Performance (DoP)

Reference no° DoP:

HBVS 005 Douglas Untreated C18

Unique identification of the product type:

Visual Strength graded softwood. Timber structures- strength graded structural timber with rectangular cross-section (C18 structural timber).

Intended use:

Buildings and bridges

Manufacturer:

Hout - Bois van Steenberge nv - Steenweg op Aalst, 27 - 9620 Zottegem

Phone: +32(9) 360.00.24 - Fax: +32(9) 360.77.31

info@vansteenberge.be - www.vansteenberge.be

System of assessment and verification of constancy of performance of the product:

System 2+

Harmonised standard:

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Notified certification body:

1161

Declared performances:

Essential characteristics	Declared performances	Harmonised technical specifications
Mechanical resistance: bending strength, tensile strength, shear strength, average modulus of elasticity (E-modulus) (EN 338)	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Fire Reaction Classification	D-s2, d0 CWFT	
Natural Durability (a)		
(b) Durability Class (EN 350) • Fungi	3-4	
• Insects	S	
• Termites	NPD	
• Marine borers	NPD	

The performances of this product are in consistency with the declared performances.

This declaration of performance is compliant to the EU regulation no. 305/2011 on the sole responsibility of the manufacturer, identified as hereunder.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Zottegem, 01 august 2023

NOVERPO BV.
Permanently represented
by Jean-Pierre Noël
Managing Director
Hout-Bois van Steenberge NV