

Durelis P3



Land van oorsprong:
België

Commerciële omschrijving

Vochtwerende spaanplaat voor beperkt herbruikbare betonbekisting.

Voordelen:

Hydrospan biedt uitstekende vochtbestendigheid, een extra sterk oppervlak en hoge buigsterkte, waardoor het ideaal is voor betonbekisting. Dankzij het gebruik van 95% gerecycled hout en een langere levensduur is het zowel duurzaam als kostenefficiënt.

Toepassingen:

- ⊙ Betonbekisting

Visuele eigenschappen

Kleur:

Groen



Fysieke eigenschappen	
Densiteit (kg/m³)	670-700
Elasticiteitsmodulus (N/mm²)	Lengte: 1950
Buigsterkte (N/mm²)	Lengte: 14
Diktezwelling (24h)	13
Formaldehydegehalte	< 8mg/100g DS
Lijmklasse	Klasse EI
Geluidsabsorptiecoëfficiënt (Hz)	0,10 (250 Hz-500 Hz) 0,25 (1000 Hz-2000 Hz)
Brandreactieklasse	D-s2, d0
Afmetingen (mm)	2500x1250
Normeringen/certificaties	PEFC/FSC

Bij de opmaak van dit document werd gewerkt met informatie aangeleverd door de fabrikant. Hout-Bois van Steenberge aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik of interpretatie van deze informatie, die volledig voor de rekening en risico is van de gebruiker.